

INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍAS PRESERVATION INSTRUCTIONS AND GUARANTEES

M.Z. DEL RÍO, S.A. aconseja que la limpieza de los grifos sea realizada con un paño húmedo, aún cuando los acabados son sumamente duraderos, la limpieza con productos abrasivos y/o corrosivos produce graves daños en los mismos.

M.Z. DEL RÍO, S.A. garantiza todos sus productos contra cualquier defecto de fabricación. Esta garantía está limitada a cinco años para cualquier defecto mecánico de fabricación y para los defectos de fabricación en los acabados cromo, blanco, oro, bronce viejo, níquel satinado. Para el resto de los acabados la garantía contra cualquier defecto de fabricación está limitada a dos años.

M.Z. DEL RÍO, S.A. aconseja conservar este folleto para solicitar posibles repuestos. Asimismo, aconseja anotar los códigos que aparecen en la etiqueta de la caja para posibles reclamaciones.

M.Z. DEL RÍO, S.A. quedará exonerada de la garantía si el material deteriorado es manipulado o reparado por terceros sin su consentimiento. La garantía no comprende las piezas que se deterioren por el uso normal, el transporte del material para su reparación en los almacenes de M.Z. DEL RÍO, S.A. ni el transporte de las nuevas piezas que hayan de ser enviadas al comprador para sustituir al material deteriorado. Las nuevas piezas tendrán asimismo una garantía de un año en las condiciones anteriormente expresadas.

M.Z. DEL RÍO, S.A. se compromete al envío de cualquier repuesto que precise para el correcto funcionamiento de su grifería, estos repuestos pueden ser solicitados a su establecimiento habitual o directamente a M.Z. DEL RÍO.

M.Z. DEL RÍO, S.A. recommends cleaning the taps with a damp cloth; even though the finishes are extremely long-lasting, cleaning with abrasive and/or corrosive products produces serious damage to them.

M.Z. DEL RÍO, S.A. guarantees all its products against any manufacturing defect. This guarantee is limited to five years for any mechanical manufacturing defect and for manufacturing defects in chrome, white, gold, old brass, nickel and dark oil brass. For the rest of the finishes, the guarantee against any manufacturing defect is limited to two years.

M.Z. DEL RÍO, S.A. recommends keeping this brochure as a future reference for replacement parts. Also, please make a record of the information on the box label to assist in possible reclamations.

M.Z. DEL RÍO, S.A. shall be exempted from the guarantee if the deteriorated material is manipulated or repaired by third parties without its consent. The guarantee does not include deteriorated parts due to normal use, the transportation of the material for repair at M.Z. DEL RÍO, S.A. warehouses nor the transportation of the new parts that have to be sent to the purchaser to replace the deteriorated material. The new parts shall also have a one-year guarantee under the conditions expressed above.

M.Z. DEL RÍO, S.A. undertakes to send any spare part required for the correct operation of its taps. These spare parts can be requested from your normal establishment or directly from M.Z. DEL RÍO.



NORMAS DE INSTALACIÓN,
CONSERVACIÓN Y GARANTÍA

INSTALLATION INSTRUCTIONS
WARRANTY

BATERÍAS BAÑO DUCHA Y BAÑO SOBREMESA 1/2", MODELO Ñ

1/2" SET BATH-SHOWER AND BATH, Ñ MODEL



MZ DEL RÍO, S.A.

Avda. Cataluña, 278 • 50014 Zaragoza (España)
Tel. +34 976 571 517 - Fax +34 976 572 018
E-mail: mzrio@mzrio.com • www.mzrio.com

NORMAS DE INSTALACIÓN INSTALLATION INSTRUCTIONS

Antes de proceder a la instalación de su grifo, asegúrese que en los interiores de los tubos no existen restos de materiales que puedan dañar los cierres cerámicos de los grifos, le aconsejamos deje circular el agua durante 1 o 2 minutos, con el fin de eliminar los posibles restos, antes de proceder a montar su grifo.

M.Z. DEL RIO, S.A. aconseja la instalación y reparación de su grifería por un fontanero profesional y en todo caso realizar el montaje según las indicaciones establecidas en estas normas de instalación.

- Sujete firmemente los laterales (11) a la loza mediante el conjunto de sujeción (10), asegúrese de dejar el espacio suficiente encima de la loza para roscar la campana (7).
- Roscar la campana (7) al grifo lateral. Encajar el conjunto maneta (1, 2, 3, 4 y 6) en el usillo de la montura (8 y 9). Hacer coincidir el orificio del cubre monturas (2) con el tornillo allen (4), apretando el mismo con la llave allen proporcionada. Por último, roscar el cubre-monturas (2) ajustándolo a la campana (7).
- Rosque la tuerca (16) al cuerpo distribuidor (27) e introduzca la arandela (16) y la goma (16) en el cuerpo distribuidor (27).
- Coloque la junta tórica (16) en el alojamiento de la base (18). Introduzca el distribuidor (29 sólo en modelos baño-ducha) por el agujero de la loza, quedando la junta tórica entre la base (18) y la loza sanitaria.
- Sujete firmemente la base (18) a la loza sanitaria, roscando el cuerpo distribuidor (27) a dicha base por debajo de la loza. En los modelos baño-ducha deberá introducir el distribuidor (29) en el cuerpo distribuidor (27), para ello quite previamente el protector y cubra las juntas tóricas con la grasa que lleva interiormente el protector del distribuidor (29). Apretar la tuerca (16) entre la zona sanitaria y la base (18).
- Conecte las conexiones flexibles (12) al cuerpo distribuidor (27) y a los laterales (11).

Para modelos baño-ducha:


- Monte el soporte (25) a la loza sanitaria, colocando la arandela y roscando la tuerca (26).
- Rosque el mango ducha (15) a la tuerca cónica del flexo (17), y pase el flexo por el soporte (25).
- Rosque el otro extremo del flexo (17) al racor (30) colocando la junta (17).
- Ajuste el plomo (31) al flexo (17), a una distancia aproximada de 30 cm. del cuerpo distribuidor (27).

Before proceeding to install your tap, make sure that there are no remains of materials on the inside of the tubes, which might damage the ceramic seals of the taps. We advise you to let the water run for 1 or 2 minutes, in order to eliminate possible remains, before proceeding to install your tap.

M.Z. DEL RIO, S.A. advises your taps to be installed or repaired by a professional plumber and in any case to carry out the installation according to the directions established in the installation instructions.

- Firmly secure the sides (11) to the basin by means of the fastening set (10); make sure you leave sufficient space above the basin to screw the bellshaped protector (7).
 - Screw the cover (7) to the sides (11). Insert the handle (1, 2, 3, 4 y 6) into the setting (8 and 9). Turn the setting cover (2) until the hole matches with the allen screw (4), screwing it with the allen key provided.
 - Screw the nut (16) on to the mixer body (27) and insert the washer (16) and gasket (16).
 - Adjust the round joint (16) in the accommodation of the base body (18). Position the round joint (16) between the base body (18) and the sanitary ware.
 - Fasten the base body (18) to the sanitary ware, screwing the mixer body (27) to the base body (18). In bath-shower model, previously introduce the diverter (29) into the mixer body (27), previously remove the protective cap and spread the grease that you find inside the protective cap on the diverter (29) round joint's. Tighten the nut (16) between the sanitary ware and the base body (18).
 - Connect the flexible connections (12) to the mixer body (27) and to the lateral faucets (11).
- In bath-shower models:
- Attach the support (25) to the sanitary ware, fastening it with the nut (26).
 - Screw the hand-shower (15) to the conical nut of the flexible-hoses (17), and run the flexible-hoses (17) through the support (25).
 - Screw the other side of the flexible-hoses (17) to the racord (30), putting the plain joint (17).
 - Adjust the lead weight (31) to the flexible-hoses (17) at a distance of approximately 30 cm. from the mixer body (27).

ESQUEMA MONTAJE GRIFO TAP ASSEMBLING SCHEME



ESQUEMA MONTAJE DESAGÜES AUTOMÁTICOS POP-UP WASTES ASSEMBLING SCHEME

