

Descripción Conjunto de ducha empotrada termostático con 2 salidas modelo MINIMA	Acabado Cromo	Código producto 64B870H00 EAN: 8435305738815
Fotografía		
	<p style="text-align: center;"> Tolerancia empotrar Built in wall tolerance Tolérance d'encastrement De from de 63 a to à 88 </p>	
Especificaciones;	<ul style="list-style-type: none"> - Caja de preinstalación -Material: Latón -Recubrimiento; 15 micras níquel y 0,50 micras cromo. -Mandos metálicos -Válvulas de corte incorporadas para un fácil mantenimiento -Sistema Stap!, ante cortes de agua fría corta el suministro de agua caliente para evitar quemaduras o cambios bruscos de temperatura -Cartucho monomando termostático con ajuste de temperatura y caudal -Inversor cerámico de dos salidas -Apto para la desinfección de la legionela a 70°C (158°F) -Caudal; Rociador ducha 9/L a 3 bar (2.38 gpm a 44 psi) -Caudal: mango ducha 7,26 l/m a 3 bar (2.48 gpm a 44 psi) 	
Garantía	5 años contra cualquier defecto de fabricación 2 años contra defecto fabricación en cartucho termostático 1 año contra defecto fabricación en flexo y mango ducha	
Observaciones	El comportamiento óptimo del mezclador termostático depende de la calidad en temperatura y presión del agua fría y caliente que sale de su calentador. -Presión de agua fría y caliente 3 bar (43.5 PSI) -Temperatura agua caliente 65 °C (149 °F) ± 5 °C (41 °F) -Temperatura agua fría 15 °C (59 °F) ± 5 °C (41 °F) IMPORTANTE: Todas las válvulas termostáticas están reguladas en laboratorio con una presión igual a 3 bar (0,3 Mpa) Para más información consulte www.mzrio.com	
Fabricante	M.Z. DEL RIO, S.A. Pol. Ind. Empresarium, Calle Lentisco nº.12 50720 La Cartuja Baja (Zaragoza) España Tel. 976-571517 Fax: 976-572018 E.mail: mzrio@mzrio.com	