

Descripción Empotrado ducha una salida, termostática sin accesorios MINIMA	Acabado Negro mate	Código producto: 64B97041P Código EAN: 8435305735753		
Fotografía 	Plano técnico  <p> Tolerancia empotrar Built in wall tolerance Tolérance d'encastrement De from de 30 [1.2"] a to à 55 [2.2"] 14.3 [0.6"] 1/2" NPT 47 [1.9"] Ø117 [4.61"] </p>			
Especificaciones	<p> Cuerpo y componentes de latón Recubrimiento, pintura en polvo epoxi negro mate RAL9011. Caudal 20 l/min (5,33 gpm) a 3 bar (44 psi). Presión mínima de trabajo 1,0 bar (14,5 psi) Tolerancia empotrado: 40 (1,6") a 65 mm (2,6") Apto para la desinfección de la legionela a 70°C (158°F) </p> <table border="1" data-bbox="395 1256 1457 1413"> <tr> <td data-bbox="395 1256 842 1413"> Cartucho termostático antical de doble función. </td> <td data-bbox="842 1256 1457 1413">  </td> </tr> </table>		Cartucho termostático antical de doble función.	
Cartucho termostático antical de doble función.				
Acc. incluidos;	Llaves corte de agua y carcasa protectora para instalación.			
Normas	UPC, ASSE 1016, ASME A112.18.1 y CSA B125.1.			
Garantía	5 años contra cualquier defecto de fabricación.			
Observaciones	Para más información consulte www.mzrio.com			
Fabricante	M.Z. DEL RIO, S.A. Pol. Ind. Empresarium, Calle Lentisco nº.12 50720 La Cartuja Baja (Zaragoza) España Tel. 976-571517 Fax: 976-572018 E.mail: mzrio@mzrio.com			